

# Клапаны балансировочные Cimberio

	Н/н	Ду,мм	Присоединение к системе	Артикул	Kvs, м³/ч
--	-----	-------	-------------------------	---------	-----------

## Клапан балансировочный СИМ 727

ТИП: РУЧНОЙ МУФТОВЫЙ  
 ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧАЯ, °С: -10...+110  
 ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, БАР (кгс/см²): 25

	022-0012	15	1/2"	-	3,9
	022-0013	20	3/4"		7,3
	022-0015	25	1"		11,8
	022-0017	32	1 1/4"		21,6
	022-0019	40	1 1/2"		28,5
	022-0021	50	2"		50,5

## Клапан балансировочный СИМ 747

ТИП: РУЧНОЙ МУФТОВЫЙ, С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ  
 ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧАЯ, °С: -10...+120  
 ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, БАР (кгс/см²): 25

	022-0623	15	1/2"	-	1,8
	022-0624	20	3/4"		4,1
	022-0625	25	1"		7,5
	022-0626	32	1 1/4"		16,6
	022-0627	40	1 1/2"		23
	022-0628	50	2"		47,4

## Клапан балансировочный СИМ 3739В

ТИП: РУЧНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ  
 ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧАЯ, °С: -10...+120  
 ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, БАР (КГС/СМ2): 16  
 \*ВОЗМОЖНА ПОСТАВКА ПОД ЗАКАЗ КЛАПАНОВ С ДУ 125-300 ММ

	022-0458	50	2"	-	47,5
	022-0459	65	2 1/4"		79,71
	022-0460	80	2 1/2"		116,81
	022-0461	100	3"		196,78

## Клапан балансировочный СИМ 787

ТИП: РУЧНОЙ МУФТОВЫЙ, С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ  
 ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧАЯ, °С: -10...+120  
 ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, БАР (КГС/СМ2): 25

	022-0784	15	1/2"	-	1,7
	022-0785	20	3/4"		2,9
	022-0786	25	1"		4,1
	022-0787	32	1 1/4"		6,7
	022-0788	40	1 1/2"		10,4
	022-0789	50	2"		15,1

## Клапан балансировочный СИМ 776

ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ, КОМБИНИРОВАННЫЙ, МУФТОВЫЙ, С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ  
 ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧАЯ, °С: -10...+120  
 ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, БАР (КГС/СМ2): 25

	022-0790	15	1/2"	-	1,6
	022-0791	20	3/4"		2,6
	022-0792	25	1"		4,3
	022-0793	32	1 1/4"		7,2
	022-0794	40	1 1/2"		13,9
	022-0795	50	2"		15,2

## Клапаны балансировочные Cimberio

	Н/н	Ду, мм	Присоединение к системе	Артикул	Kvs, м³/ч
<b>Устройство дроселирующее CIM 721</b>					
ТИП: С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, БАР (КГС/СМ2): 16 ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ: +/- 5%					
	022-0278	20			
	022-0279	25			
	022-0280	32			
	022-0281	40			

## Клапаны балансировочные Danfoss

	Н/н	Ду, мм	Присоединение к системе	Артикул	Kvs, м³/ч
<b>Клапан балансировочный USV-I</b>					
ТИП: РУЧНОЙ МУФТОВЫЙ, С ФИКСАЦИЕЙ НАСТРОЙКИ, СПУСКНЫМ КРАНОМ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧАЯ, °С: ДО +120 ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, БАР (КГС/СМ2): 16					
	022-0031	15	1/2"	003Z2131	1,6
	022-0028	20	3/4"	003Z2132	2
	022-0029	25	1"	003Z2133	4
	022-0030	32	1 1/4"	003Z2134	6,3
	022-0032	40	1 1/2"	003Z2135	10
	022-0033	50	2"	003Z2151	16

	Н/н	Ду, мм	Присоединение к системе	Артикул	Kvs, м³/ч
<b>Клапан балансировочный MSV-BD</b>					
ТИП: РУЧНОЙ МУФТОВЫЙ, С ВСТРОЕННЫМ ШАРОВЫМ КРАНОМ, СЛИВНЫМ КРАНОМ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧАЯ, °С: -10...+120 ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, БАР (КГС/СМ2): 20					
	022-0612	15	1/2"	003Z4001	3
	022-0613	20	3/4"	003Z4002	6,6
	022-0614	25	1"	003Z4003	9,5
	022-0615	32	1 1/4"	003Z4004	18
	022-0616	40	1 1/2"	003Z4005	26

## Клапаны балансировочные Danfoss

	Н/н	Ду, мм	Присоединение к системе	Артикул	Kvs, м³/ч
<b>Клапан балансировочный MSV-F2</b>					
ТИП: РУЧНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ					
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧАЯ, °С: ДО +120					
ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, БАР (КГС/СМ2): 16					
	022-0529	15	-	003Z1085	3,1
	022-0530	20	-	003Z1086	6,3
	022-0531	25	-	003Z1087	9
	022-0532	32	-	003Z1088	15,5
	022-0533	40	-	003Z1089	32,3
	022-0060	65	-	003Z1062	93,4
	022-0061*	80	-	003Z1063	122,3
	022-0052*	100	-	003Z1064	200
	022-0053*	125	-	003Z1065	304,4
	022-0054*	150	-	003Z1066	400,8
	022-0055*	200	-	003Z1067	685,6
	022-0056*	250	-	003Z1068	952,3
	022-0057*	300	-	003Z1069	1380,2
	022-0957*	350	-	003Z1090	2046,1
022-0958*	400	-	003Z1091	2584,6	
<b>Клапан балансировочный ASV-PV</b>					
ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ МУФТОВЫЙ РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ С ФИКСИРОВАННОЙ НАСТРОЙКОЙ, ИМПУЛЬСНОЙ ТРУБКОЙ (1,5 М), СПУСКНЫМ КРАНОМ, ПРИМЕНЯЕТСЯ СОВМЕСТНО С ASV-M					
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧАЯ, °С: ДО +120					
ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, БАР (КГС/СМ2): 16					
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ, БАР (КГС/СМ2): 0,05-0,25					
	022-0001	15	1/2"	003L7601	1,6
	022-0004	20	3/4"	003L7602	2,5
	022-0005	25	1"	003L7603	4
	022-0007	32	1 1/4"	003L7604	6,3
	022-000	40	1 1/2"	003L7605	10
<b>Клапан запорный измерительный ASV-I</b>					
ТИП: РУЧНОЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ					
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧАЯ, °С: ДО +120					
ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, БАР (КГС/СМ2): 16					
	022-0062	15	1/2"	003L7641	1,6
	022-0063	20	3/4"	003L7642	2,5
	022-0064	25	1"	003L7643	4
	022-0065*	32	1 1/4"	003L7644	6,3
	022-0066*	40	1 1/2"	003L7645	10
	022-0861*	50	2"	003L7652	16
<b>Клапан запорный измерительный ASV-M</b>					
ТИП: РУЧНОЙ ЗАПОРНЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ НИППЕЛЕЙ					
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧАЯ, °С: ДО +120					
ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, БАР (КГС/СМ2): 16					
	022-0067	15	1/2"	003L7691	1,6
	022-0068	20	3/4"	003L7692	2,5
	022-0069	25	1"	003L7693	4
	022-0070	32	1 1/4"	003L7694	6,3
	022-0071	40	1 1/2"	003L7695	10
	022-0072*	50	2"	003L7702	16

## Клапаны балансировочные Danfoss

	Н/н	Ду, мм	Присоединение к системе	Артикул	Kvs, м³/ч
<b>Клапан АВ-QM с измерительными ниппелями</b>					
ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ, КОМБИНИРОВАННЫЙ, С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ, НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ					
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧАЯ, °С: ДО +120					
ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, БАР (КГС/СМ2): 16					
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ TWA-Z, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120 NL, AMI 140					
	022-0937*	10	1/2"	003Z1211	0,16
	022-0040	15	3/4"	003Z1212	0,16
	022-0041	20	1"	003Z1213	0,16
	022-0042	25	1 1/4"	003Z1214	0,2
	022-0043	32	1 1/2"	003Z1215	0,2
<b>Клапан АВ-QM без измерительных ниппелей</b>					
ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ, КОМБИНИРОВАННЫЙ, БЕЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ НИППЕЛЕЙ, НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ					
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧАЯ, °С: ДО +120					
ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, БАР (КГС/СМ2): 16					
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ TWA-Z, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120 NL, AMI 140					
	022-0537*	10	1/2"	003Z1201	0,16
	022-0538*	15	3/4"	003Z1202	0,16
	022-0011*	20	1"	003Z1203	0,16
	022-0539*	25	1 1/4"	003Z1204	0,2
	022-0540*	32	1 1/2"	003Z1205	0,2

## Фитинг присоединительный для клапанов Danfoss

	Н/н	Ду, мм	Присоединение к системе	Артикул	Описание
<b>Фитинг присоединительный для клапанов с наружной резьбой Danfoss</b>					
ТИП: ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ДЛЯ КЛАПАНОВ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ. ТРЕБУЕТСЯ 2 ШТ. ДЛЯ КАЖДОГО КЛАПАНА					
	027-3642*	10	3/8"	003Z0231	для клапанов ASV и АВ-QM
	027-1894	15	1/2"	003Z0232	
	027-1895	20	3/4"	003Z0233	
	027-1896	25	1"	003Z0234	
	027-1897*	32	1 1/4"	003Z0235	