





## Трубы и фитинги НПВХ напорные


МАТЕРИАЛ: НПВХ  
 ДАВЛЕНИЕ (БАР, АТМ): ДО 10  
 ТЕМПЕРАТУРА: ДО +50 °С  
 РАБОЧАЯ СРЕДА: СТОЧНЫЕ ВОДЫ  
 ПРИСОЕДИНЕНИЕ: РАСТРУБНОЕ  
 СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: РОССИЯ  
 НАЗНАЧЕНИЕ: ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

	Н/н	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, L мм
<b>Труба НПВХ напорная с кольцом</b>				
	033-0006	Дн 160	6,2	5500
	033-0780	Дн 110	4,2	6000
	033-0714*	Дн 100	3,4	3000
	033-0715*	Дн 50	3,7	3000
	033-0003*	Дн 110	3,4	5500

	Н/н	Диаметр, мм	Комплект поставки
<b>Муфта НПВХ напорная двухраструбная</b>			
	027-1597	110	
	027-1598	160	

	Н/н	Диаметр, мм	Угол, °	Комплект поставки
<b>Отвод НПВХ напорный раструбный</b>				
	027-1600	110	45	в комплекте с уплотнительным кольцом
	027-1601	110	90	
	027-1602	160	45	
	027-1603	160	90	

	Н/н	Диаметр, мм	Присоединение
<b>Патрубки НПВХ с фланцем</b>			
	027-1604	110x100	фланец-гладкий конец
	027-1605	160x150	фланец-гладкий конец
	027-1606	110x100	фланец-гладкий конец
	027-1607	160x150	фланец-гладкий конец

	Н/н	Диаметр, мм	Угол, °	Комплект поставки
<b>Тройники НПВХ</b>				
	027-3825*	110x110x110	90	в комплекте с уплотнительным кольцом
	027-3826*	160x160x160	90	

