

Трубы и фитинги полипропиленовые напорные Firat Plastic

Трубы полипропиленовые напорные Firat Plastic

ДАВЛЕНИЕ (БАР, АТМ): ДО 20
ТЕМПЕРАТУРА: ДО +80 °С

	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см ²)	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Цвет	Тип фитинга	Присоединение	Температура среды, °С	Рабочая среда
Трубы из полипропилена напорные l=4 м									
	033-0396	20	20	3,4	серый	PP-R	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	033-0391		25	4,2	серый				
	033-0392		32	5,4	серый				
	033-0393		40	6,7	серый				
	033-0394		50	8,4	серый				
	033-0395		63	10,5	серый				
	033-0792		75	12,5	серый				
	033-0793		90	15	серый				
	033-0794		110	18,4	серый				
	033-0385		20	3,4	белый				
	033-0386		25	4,2	белый				
	033-0387		32	5,4	белый				
	033-0388		40	6,7	белый				
	033-0389		50	8,4	белый				
	033-0390		63	10,5	белый				
	033-0817		75	12,5	белый				




Трубы полипропиленовые напорные армированные Firat Plastic

ДАВЛЕНИЕ (БАР, АТМ): ДО 20
ТЕМПЕРАТУРА: ДО +95 °С

	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см ²)	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Цвет	Тип фитинга	Присоединение	Температура среды, °С	Рабочая среда
Трубы армированные алюминием из полипропилена напорные l=4 м									
	033-0397	20	20	3,4	серый	PP-R	сварка	до 95	вода холодная, горячая
	033-0092		25	4,2	серый				
	033-0093		32	5,4	серый				
	033-0095		40	6,7	серый				
	033-0096		50	8,4	серый				
	033-0097		63	10,5	серый				
	033-0084		20	3,4	белый				
	033-0085		25	4,2	белый				
	033-0086		32	5,4	белый				
	033-0087		40	6,7	белый				
	033-0088		50	8,4	белый				
	033-0089		63	10,5	белый				
	Трубы полипропиленовые «Composite», армированные стекловолокном l=4 м								
	033-0659	20	20	3,4	серый	PP-R	сварка	до 95	вода холодная, горячая
	033-0660		25	4,2	серый				
	033-0661		32	5,4	серый				
	033-0662		40	6,7	серый				
	033-0663		50	8,3	серый				
	033-0788		63	10,5	серый				
	033-0789		75	12,5	серый				
	033-0790		90	15	серый				
	033-0791		110	18,4	серый				
	033-0664		20	3,4	белый				
	033-0665		25	4,2	белый				
	033-0666		32	5,4	белый				
	033-0667		40	6,7	белый				
	033-0668		50	8,3	белый				
	033-0815		63	10,5	белый				
	033-0816		75	12,5	белый				

Трубы и фитинги полипропиленовые напорные Firat Plastic


Фитинги полипропиленовые напорные Firat Plastic

ДАВЛЕНИЕ (БАР, АТМ): ДО 20 ТЕМПЕРАТУРА: ДО +80 °С							
	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см ²)	Диаметр, мм	Цвет	Присоединение	Температура среды, °С	Рабочая среда
Муфта полипропиленовая							
	027-0954	20	20	серый	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-0955		25	серый			
	027-0956		32	серый			
	027-0957		40	серый			
	027-0958		50	серый			
	027-0959		63	серый			
	027-4846		75	серый			
	027-4847		90	серый			
	027-4848		110	серый			
	027-0948		20	белый			
	027-0949		25	белый			
	027-0950		32	белый			
	027-0951		40	белый			
	027-0952		50	белый			
	027-0953		63	белый			
027-4901	75	белый					
Муфта полипропиленовая переходная							
	027-0984	20	25x20	серый	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-1110		32x20	серый			
	027-0985		32x25	серый			
	027-0986		40x20	серый			
	027-0987		40x25	серый			
	027-0988		40x32	серый			
	027-0989		50x20	серый			
	027-0990		50x25	серый			
	027-0991		50x32	серый			
	027-0992		50x40	серый			
	027-0993		63x25	серый			
	027-0994		63x32	серый			
	027-0995		63x40	серый			
	027-0996		63x50	серый			
	027-4920		110x90	серый			
	027-0934		25x20	белый			
	027-0935		32x20	белый			
	027-0936		32x25	белый			
	027-0937		40x20	белый			
	027-0938		40x25	белый			
	027-0939		40x32	белый			
	027-0940		50x20	белый			
	027-0941		50x25	белый			
	027-0942		50x32	белый			
	027-0943		50x40	белый			
	027-0944		63x25	белый			
	027-0945		63x32	белый			
	027-0946		63x40	белый			
	027-0947		63x50	белый			
	027-4896		75x63	белый			
Муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой «Американка»							
	027-0960	20	20x1/2"	серый	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-0968		25x3/4"	серый			
	027-0973		32x1"	серый			
	027-0977		40x1 1/4"	серый			
	027-0910		20x1/2"	белый			
	027-0918		25x3/4"	белый			
	027-0923		32x1"	белый			
	027-0928		40x1 1/4"	белый			






Трубы и фитинги полипропиленовые напорные Firat Plastic

	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см ²)	Диаметр, мм	Цвет	Присоединение	Температура среды, °С	Рабочая среда
Муфта комбинированная разъемная с наружной резьбой «Американка»							
	027-0962	20	20x1/2"	серый	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-0971		25x3/4"	серый			
	027-0975		32x1"	серый			
	027-0979		40x1 1/4"	серый			
	027-0912		20x1/2"	белый			
	027-0920		25x3/4"	белый			
	027-0925		32x1"	белый			
027-0929	40x1 1/4"	белый					
Муфта полипропиленовая комбинированная (внутренняя резьба)							
	027-0961	20	20x1/2"	серый	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-0964		20x3/4"	серый			
	027-0966		25x1/2"	серый			
	027-0969		25x3/4"	серый			
	027-0911		20x1/2"	белый			
	027-0914		20x3/4"	белый			
	027-0916		25x1/2"	белый			
027-0919	25x3/4"	белый					
Муфта полипропиленовая комбинированная (наружная резьба)							
	027-0963	20	20x1/2"	серый	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-0965		20x3/4"	серый			
	027-0967		25x1/2"	серый			
	027-0970		25x3/4"	серый			
	027-0913		20x1/2"	белый			
	027-0915		20x3/4"	белый			
	027-0917		25x1/2"	белый			
027-0921	25x3/4"	белый					
Муфта полипропиленовая комбинированная (наружная резьба под ключ)							
	027-0974	20	32x1"	серый	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-0978		40x1 1/4"	серый			
	027-0981		50x1 1/2"	серый			
	027-0983		63x2"	серый			
	027-4852		75x2 1/2"	серый			
	027-4853		90x3	серый			
	027-0924		32x1"	белый			
	027-0926		40x1 1/4"	белый			
	027-0931		50x1 1/2"	белый			
	027-0933		63x2"	белый			
	027-4889		75x2 1/2"	белый			
Муфта полипропиленовая комбинированная (внутренняя резьба под ключ)							
	027-0972	20	32x1"	серый	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-0976		40x1 1/4"	серый			
	027-0980		50x1 1/2"	серый			
	027-0982		63x2"	серый			
	027-4854		75x2 1/2"	серый			
	027-4855		90x3	серый			
	027-0922		32x1"	белый			
	027-0927		40x1 1/4"	белый			
	027-0930		50x1 1/2"	белый			
	027-0932		63x2"	белый			
	027-4890		75x2 1/2"	белый			

Трубы и фитинги полипропиленовые напорные Firat Plastic

	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см ²)	Диаметр, мм	Цвет	Присоединение	Температура среды, °С	Рабочая среда
Угольник полипропиленовый							
	027-1092	20	20	серый	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-1098		25	серый			
	027-1104		32	серый			
	027-1106		40	серый			
	027-1107		50	серый			
	027-1108		63	серый			
	027-4843		75	серый			
	027-4844		90	серый			
	027-4845		110	серый			
	027-1061		20	белый			
	027-1069		25	белый			
	027-1075		32	белый			
	027-1081		40	белый			
	027-1083		50	белый			
	027-1084		63	белый			
027-4926	75	белый					
Угольник полипропиленовый 45°							
	027-1090	20	20	серый	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-1096		25	серый			
	027-1103		32	серый			
	027-1105		40	серый			
	027-1067		20	белый			
	027-1073		25	белый			
	027-1080		32	белый			
	027-1082		40	белый			
Угольник полипропиленовый 90° (внутренняя/наружная резьба)							
	027-1091	20	20	серый	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-1097		25	серый			
	027-1068		20	белый			
	027-1074		25	белый			
Угольник полипропиленовый комбинированный (с наружной резьбой)							
	027-1087	20	20x1/2"	серый	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-1089		20x3/4"	серый			
	027-1095		25x3/4"	серый			
	027-1102		32x3/4"	серый			
	027-1064		20x1/2"	белый			
	027-1066		20x3/4"	белый			
	027-1072		25x3/4"	белый			
	027-1079		32x3/4"	белый			
Угольник полипропиленовый комбинированный (с внутренней резьбой)							
	027-1086	20	20x1/2"	серый	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-1088		20x3/4"	серый			
	027-1093		25x1/2"	серый			
	027-1094		25x3/4"	серый			
	027-1101		32x3/4"	серый			
	027-1062		20x1/2"	белый			
	027-1065		20x3/4"	белый			
	027-1070		25x1/2"	белый			
	027-1071		25x3/4"	белый			
	027-1078		32x3/4"	белый			
Угольник комбинированный с креплением (внутренняя резьба)							
	027-1085	20	20x1/2"	серый	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-1063		20x1/2"	белый			





Трубы и фитинги полипропиленовые напорные Firat Plastic

	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см ²)	Диаметр, мм	Цвет	Присоединение	Температура среды, °С	Рабочая среда
Угольник полипропиленовый с наружной резьбой под ключ							
	027-1100	20	32x1"	серый	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-1077		32x1"	белый			
Угольник полипропиленовый с внутренней резьбой под ключ							
	027-1099	20	32x1"	серый	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-1076		32x1"	белый			
Тройник полипропиленовый							
	027-1015	20	20	серый	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-1020		25	серый			
	027-1025		32	серый			
	027-1032		40	серый			
	027-1036		50	серый			
	027-1037		63	серый			
	027-4929		75	серый			
	027-1038		20	белый			
	027-1043		25	белый			
	027-1048		32	белый			
	027-1055		40	белый			
	027-1059		50	белый			
	027-1060		63	белый			
	027-4928		75	белый			
Тройник полипропиленовый переходной							
	027-1022	20	25x20x20	серый	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-1023		25x20x25	серый			
	027-1027		32x20x20	серый			
	027-1028		32x20x32	серый			
	027-1029		32x25x20	серый			
	027-1030		32x25x32	серый			
	027-1033		40x20x40	серый			
	027-1034		40x25x40	серый			
	027-1035		40x32x40	серый			
	027-4898		50x40x50	серый			
	027-4897		63x25x63	серый			
	027-1045		25x20x20	белый			
	027-1046		25x20x25	белый			
	027-1050		32x20x20	белый			
	027-1051		32x20x32	белый			
	027-1052		32x25x20	белый			
	027-1053		32x25x32	белый			
	027-1056		40x20x40	белый			
	027-1057		40x25x40	белый			
	027-1058		40x32x40	белый			
	027-4895		50x32x50	белый			
	027-4894		50x40x50	белый			
	027-4893		63x32x63	белый			
	027-4892		63x50x63	белый			
Тройник полипропиленовый комбинированный с наружной резьбой							
	027-1017	20	20x1/2"	серый	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-1019		20x3/4"	серый			
	027-1040		20x1/2"	белый			
	027-1042		20x3/4"	белый			

Трубы и фитинги полипропиленовые напорные Firat Plastic

	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см ²)	Диаметр, мм	Цвет	Присоединение	Температура среды, °С	Рабочая среда
Тройник полипропиленовый комбинированный с внутренней резьбой							
	027-1016	20	20x1/2"	серый	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-1018		20x3/4"	серый			
	027-1021		25x1/2"	серый			
	027-1024		25x3/4"	серый			
	027-1031		32x3/4"	серый			
	027-1039		20x1/2"	белый			
	027-1041		20x3/4"	белый			
	027-1044		25x1/2"	белый			
	027-1047		25x3/4"	белый			
027-1054	32x3/4"	белый					
Тройник полипропиленовый комбинированный (внутренняя резьба под ключ)							
	027-1026	20	32x1"	серый	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-1049		32x1"	белый			
Пробка полипропиленовая без резьбы							
	027-0901	20	20	серый	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-0902		25	серый			
	027-0903		32	серый			
	027-0904		40	серый			
	027-0905		50	серый			
	027-0906		63	серый			
	027-4849		75	серый			
	027-4850		90	серый			
	027-4851		110	серый			
	027-0895		20	белый			
	027-0896		25	белый			
	027-0897		32	белый			
	027-0898		40	белый			
	027-0899		50	белый			
	027-0900		63	белый			
027-4927	75	белый					
Пробка полипропиленовая с наружной резьбой							
	027-1113		1/2"	серый	резьбовое	до 30	вода холодная
	027-1114		3/4"	серый			
	027-1111		1/2"	белый			
	027-1112		3/4"	белый			
Опора полипропиленовая							
	013-0077		20	серый	сварка		
	013-0078		25	серый			
	013-0079		32	серый			
	013-0080		40	серый			
	013-0528		20	белый			
	013-0529		25	белый			
	013-0530		32	белый			
	013-0588		40	белый			
Скоба полипропиленовая							
	027-1011	20	32	серый	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-1014		32	белый			

Трубы и фитинги полипропиленовые напорные Firat Plastic

	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см ²)	Диаметр, мм	Цвет	Присоединение	Температура среды, °С	Рабочая среда
Скоба полипропиленовая с двусторонним раструбом							
	027-1007	20	20	серый	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-1009		25	серый			
	027-4075		20	белый			
	027-4076		25	белый			
Клапан запорный полипропиленовый							
	007-0096	20	20	серый	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	007-0097		25	серый			
	007-0098		32	серый			
	007-0093		20	белый			
	007-0094		25	белый			
	007-0095		32	белый			
Кран шаровой полипропиленовый							
	007-4998		20	белый	сварка		вода
	007-4999		25	белый	сварка		
	007-5000		32	белый	сварка		
	007-5001		20	серый	сварка		
	007-5002		25	серый	сварка		
	007-5003		32	серый	сварка		
Шаблон под смеситель							
	027-1109			серый	сварка-резьба		


Трубы и фитинги полипропиленовые напорные STC

Трубы полипропиленовые напорные STC




ДАВЛЕНИЕ (БАР, АТМ): ДО 10 ТЕМПЕРАТУРА: ДО +80 °С								
	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см ²)	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Цвет	Присоединение	Температура среды, °С	Рабочая среда
Труба из полипропилена напорная STC I=4 м								
	033-0866	10	20	2,3	белый	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	033-0867		25	2,3				
	033-0868		32	2,9				
	033-0869		40	3,7				
	033-0870		50	4,6				
	033-0871		63	5,8				

Трубы и фитинги полипропиленовые напорные STC

Трубы полипропиленовые напорные STC


ДАВЛЕНИЕ (БАР, АТМ): ДО 20 ТЕМПЕРАТУРА: ДО +80 °С								
	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см ²)	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Цвет	Присоединение	Температура среды, °С	Рабочая среда
Труба из полипропилена напорная STC l=4 м								
	033-0875	20	20	3,4	белый	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	033-0876		25	4,2				
	033-0877		32	5,4				
	033-0878		40	6,7				
	033-0879		50	8,3				
	033-0880		63	10,5				

Трубы полипропиленовые напорные армированные STC






ДАВЛЕНИЕ (БАР, АТМ): ДО 25 ТЕМПЕРАТУРА: ДО +95 °С								
	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см ²)	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Цвет	Присоединение	Температура среды, °С	Рабочая среда
Труба из полипропилена напорная, армированная алюминиевой фольгой STC l=4 м								
	033-0884	25	20	3,4	белый	сварка	до 95	вода холодная, горячая
	033-0885		25	4,2				
	033-0886		32	5,4				
	033-0887		40	6,7				
	033-0888		50	8,3				
	033-0889		63	10,5				
Труба из полипропилена напорная, с центральной армировкой алюминиевой фольгой STC l=4 м								
	033-1048	25	20	3,4	белый	сварка	до 95	вода холодная, горячая
	033-1049		25	4,2				
	033-1050		32	5,4				
	033-1051		40	6,7				
	033-1052		50	8,3				
	033-1053		63	10,5				
Труба из полипропилена напорная, армированная стекловолокном STC l=4 м								
	033-0890	25	20	3,4	белый	сварка	до 95	вода холодная, горячая
	033-0891		25	4,2				
	033-0892		32	5,4				
	033-0893		40	6,7				
	033-0894		50	8,3				
	033-0895		63	10,5				



Фитинги полипропиленовые напорные STC

ДАВЛЕНИЕ (БАР, АТМ): ДО 20 ТЕМПЕРАТУРА: ДО +80 °С								
	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см ²)	Диаметр, мм	Цвет	Шт/кор	Присоединение	Температура среды, °С	Рабочая среда
Клапан запорный STC								
	007-5139	20	20	белый	50	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	007-5140		25		40			
	007-5141		32		30			
	007-5142		40		16			

Трубы и фитинги полипропиленовые напорные STC

	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см ²)	Диаметр, мм	Цвет	Шт/кор	Присоединение	Температура среды, °С	Рабочая среда
Кран шаровый STC								
	007-5164	20	20	белый	60	сварка	до 80	холодная, горячая
	007-5165		25		50			
	007-5166		32		30			
	007-5167		40		20			
Кран шаровый для радиаторов прямой STC								
	007-5153	20	20	белый	60	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	007-5154		25		50			
Кран шаровый для радиаторов угловой STC								
	007-5155	20	20	белый	50	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	007-5156		25		40			
Муфта соединительная STC								
	027-5048	20	20	белый	900	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-5049		25		500			
	027-5050		32		300			
	027-5051		40		200			
	027-5052		50		108			
	027-5053		63		64			
Муфта переходная STC								
	027-5019	20	25x20	белый	560	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-5020		32x20		400			
	027-5021		32x25		360			
	027-5022		40x20		300			
	027-5023		40x25		300			
	027-5024		40x32		200			
	027-5025		50x20		210			
	027-5026		50x24		210			
	027-5027		50x32		180			
	027-5028		50x40		105			
	027-5030		63x25		108			
	027-5031		63x32		108			
	027-5032		63x40		108			
	027-5033		63x50		72			

Трубы и фитинги полипропиленовые напорные STC

	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см ²)	Диаметр, мм	Цвет	Шт/кор	Присоединение	Температура среды, °С	Рабочая среда
Муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой STC								
	027-4971	20	20x1/2"	белый	160	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-4972		20x3/4"		120			
	027-4973		20x1"		120			
	027-4974		25x3/4"		120			
	027-4975		25x1"		120			
	027-4977		32x1"		80			
	027-4978		32x1 1/4"		50			
	027-4979		40x1 1/4"		40			
	027-4980		50x1 1/2"		27			
Муфта комбинированная разъемная с наружной резьбой STC								
	027-4989	20	20x1/2"	белый	160	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-4990		20x3/4"		100			
	027-4991		20x1"		100			
	027-4992		25x3/4"		100			
	027-4995		32x1"		60			
	027-4996		32x1 1/4"		40			
	027-4997		40x1 1/4"		30			
	027-4998		50x1 1/2"		22			
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой STC							
	027-4982	20	20x1/2"	белый	200	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-4983		20x3/4"		150			
	027-4984		25x1/2"		200			
	027-4985		25x3/4"		150			
Муфта комбинированная с наружной резьбой STC								
	027-5000	20	20x1/2"	белый	150	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-5001		20x3/4"		100			
	027-5002		25x1/2"		150			
	027-5003		25x3/4"		125			
Муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ STC								
	027-5013	20	32x1"	белый		сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-5014		40x1 1/4"		30			
	027-5015		50x1 1/2"		24			
	027-5016		63x2"		12			
Муфта комбинированная с внутренней резьбой под ключ STC								
	027-5007	20	32x1"	белый		сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-5008		40x1 1/4"		35			
	027-5009		50x1 1/2"		24			
	027-5010		63x2"		15			
Муфта-переход с накидной гайкой, внутренняя резьба STC								
	027-5058	20	20x1/2"	белый	300	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая

5 | Трубы и фитинги полипропиленовые напорные

Трубы и фитинги полипропиленовые напорные STC

	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см ²)	Диаметр, мм	Цвет	Шт/кор	Присоединение	Температура среды, °С	Рабочая среда
Угольник 90° STC								
	027-5131	20	20	белый	540	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-5132		25		300			
	027-5133		32		175			
	027-5134		40		100			
	027-5135		50		50			
	027-5136		63		28			
Угольник 45° STC								
	027-5141	20	20	белый	630	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-5142		25		400			
	027-5143		32		225			
	027-5144		40		120			
	027-5145		50		70			
	027-5146		63		40			
Угольник комбинированный с наружной резьбой STC								
	027-5171	20	20x1/2"	белый	125	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-5172		20x3/4"		125			
	027-5173		25x1/2"		125			
	027-5174		25x3/4"		90			
	027-5176		32x3/4"		60			
	027-5177		32x1"		40			
Угольник комбинированный с внутренней резьбой с креплением STC								
	027-5167	20	20x1/2"	белый	100	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
Угольник комбинированный с внутренней резьбой STC								
	027-5160	20	20x1/2"	белый	160	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-5161		20x3/4"		125			
	027-5162		25x1/2"		125			
	027-5163		25x3/4"		100			
	027-5165		32x3/4"		90			
	027-5166		32x1"		50			
Тройник STC								
	027-5073	20	20	белый	400	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-5074		25		240			
	027-5075		32		120			
	027-5076		40		64			
	027-5077		50		40			
	027-5078		63		24			



Трубы и фитинги полипропиленовые напорные STC

	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см ²)	Диаметр, мм	Цвет	Шт/кор	Присоединение	Температура среды, °С	Рабочая среда
Тройник переходной STC								
	027-5084	20	25x20x25	белый	280	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-5085		32x20x32		160			
	027-5087		32x25x32		140			
	027-5088		40x20x40		110			
	027-5089		40x25x40		100			
	027-5090		40x32x40		80			
	027-5091		50x20x50		72			
	027-5092		50x25x50		72			
	027-5093		50x32x50		60			
	027-5097		63x32x63		32			
	027-5098		63x40x63		32			
027-5099	63x50x63	32						
Тройник комбинированный с наружной резьбой STC								
	027-5121	20	20x1/2"	белый	100	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-5122		20x3/4"		80 50			
	027-5123		25x1/2"					
	027-5125		32x3/4"					
Тройник комбинированный с внутренней резьбой STC								
	027-5114	20	20x1/2"	белый	125	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
	027-5115		20x3/4"		100 80 50			
	027-5116		25x1/2"					
	027-5117		25x1/2"					
	027-5119		32x3/4"					
Крестовина STC								
	027-5181	20	20	белый	300	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-5182		25		180			
	027-5183		32		100			
	027-5184		40		60			
Пробка STC								
	027-4957	20	20	белый	1600	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-4958		25		900			
	027-4959		32		480			
	027-4960		40		240			
	027-4961		50		160			
	027-4962		63		80			

Трубы и фитинги полипропиленовые напорные STC

	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см ²)	Диаметр, мм	Цвет	Шт/кор	Присоединение	Температура среды, °С	Рабочая среда
Скоба двухраструбная STC								
	027-5063	20	20	белый	300	сварка	до 80	вода холодная, горячая
Фильтр с наружной резьбой STC								
	027-5064	20	25	белый	180	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-5065		32		100			
Угольник комбинированный с наружной резьбой с креплением STC								
	027-5169	20	20x1/2"	белый	80	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
Фланец STC								
	027-5206	20	63	белый	33	сварка	до 80	вода холодная, горячая
Комплект для установки душевого смесителя полипропиленовый STC								
	027-5203	20	20x1/2"	белый	30	сварка-резьба	до 80	вода холодная, горячая
Пробка резьбовая STC								
	027-4966	20	20x1/2"	белый	1800	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-4967		25x3/4"		1000			

Трубы и фитинги полипропиленовые напорные STC

	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см ²)	Диаметр, мм	Цвет	Шт/кор	Присоединение	Температура среды, °С	Рабочая среда
Опора STC								
	013-0629	20	20	белый	2200	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	013-0630		25		1600			
	013-0631		32		1100			
Скоба STC								
	027-5069	20	20	белый	160	сварка	до 80	вода холодная, горячая
	027-5070		25		110			
	027-5071		32		50			