

Трубы и фитинги SML напорные

МАТЕРИАЛ: СЕРЫЙ ЧУГУН С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ДАВЛЕНИЕ (БАР, АТМ): ДО 10


ТЕХРЕГЛАМЕНТ: EN877


РАБОЧАЯ СРЕДА: СТОЧНЫЕ ВОДЫ


ПРИСОЕДИНЕНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ


СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: АВСТРИЯ, ХОРВАТИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ






	Н/н	Диаметр, мм	Длина, L мм	Масса, кг
Трубы				
	033-0248	50	3000	13
	*	70	3000	17,7
	*	80	3000	18,9
	033-0247	100	3000	25,2
	*	125	3000	35,4
	033-0250	150	3000	42,2
	033-0249	200	3000	69,3


	Н/н	Диаметр, мм	Масса, кг
Трубы опорные для стоек			
	*	50	1,3
	*	70	1,6
	*	80	2
	027-3585	100	3
	*	125	3,7
	027-3586	150	4,8
	*	200	6


	Н/н	Диаметр, мм	Масса, кг
Тройник 90 (88) °			
	027-1893	50x50	0,9
	*	70x50	1,4
	*	80x50	1,5
	*	70x70	1,7
	*	80x80	2
	027-1886	100x50	2,1
	*	100x70	2,4
	*	10x80	2,6
	027-1884	100x100	3,1
	*	125x50	3
	*	125x70	3,4
	*	125x80	3,6
	*	125x100	4
	*	150x50	4,4
	027-1888	150x100	5,5
	*	150x125	6,2
	*	150x150	6,9
	*	200x100	9,8
*	200x150	10,4	
*	200x200	12	

	Н/н	Диаметр, мм	Масса, кг
Тройник 70°			
	*	50x50	0,9
	*	70x50	1,4
	*	70x70	1,7
	*	100x50	2,1
	*	100x70	2,4
	*	100x100	3,1
	*	125x100	4
	*	200x200	12


13 | Трубы и фитинги SML напорные


	Н/н	Диаметр, мм	Масса, кг
Тройник 45°			
	027-1892	50x50	1,4
	*	70x50	1,6
	*	80x50	1,8
	*	70x70	2,3
	*	80x80	2,4
	027-1885	100x50	2,5
	*	100x70	3,3
	*	100x80	3,5
	027-1883	100x100	4,2
	*	125x50	3,4
	*	125x70	4,3
	*	125x80	4,6
	*	125x100	5,8
	*	125x125	6,4
	*	150x70	5,6
	*	150x80	5,9
	027-1887	150x100	6,8
	*	150x125	7,8
	027-1889	150x150	9,2
*	200x100	10	
*	200x125	11,9	
027-1890	200x150	13,3	
027-1891	200x200	17,2	
Отвод 90°			
	027-1875	50	0,7
	*	70	1,2
	*	80	1,4
	027-1869	100	2,1
	*	125	3,2
	027-1871	150	4,9
	027-1873	200	8,8
	Отвод 45°		
	027-1874	50	0,5
	*	70	0,9
	*	80	1
	027-1868	100	1,6
	*	125	2,3
	027-1870	150	3,5
	027-1872	200	6,2
	Отвод 70°		
	*	50	0,7
	*	70	1,1
	*	80	1,1
	*	100	1,9
	*	125	2,9
	*	150	4,3
	*	200	7,7
	Отвод 15°		
	*	50	0,4
	*	70	0,6
	*	80	0,7
	*	100	1
	*	125	1,7
	*	150	2,5
	*	200	4,6


	Н/н	Диаметр, мм	Масса, кг
Отвод 30°			
	*	50	0,5
	*	70	0,7
	*	80	0,8
	*	100	1,3
	*	125	2
	*	150	3
	*	200	5,4







	Н/н	Диаметр, мм	Длина, L мм	Масса, кг
Отвод удлиненный 45°				
	*	70	250	2,6
	*	100	250	4,2

	Н/н	Диаметр, мм	Длина, L мм	Масса, кг
Отвод удлиненный 90 (88)°				
	*	70	250	2,6
	027-3589	100	250	4,8

	Н/н	Диаметр, мм	Масса, кг
Отвод с успокаивающим участком 90 (88)°			
	027-3581	100	3,2
	*	125	6,4
	027-3582	150	9,6

	Н/н	Диаметр, мм	Масса, кг
Двойное колено 90 (88)°			
	*	50	1,2
	*	70	1,8
	*	80	1,8
	*	100	3,2
	*	125	4,6
	*	150	7

	Н/н	Диаметр, мм	Масса, кг
Ревизия круглая			
	027-1882	50	2,3
	*	70	2,9
	*	80	3,7
	027-1881	100	5

	Н/н	Диаметр, мм	Масса, кг
Ревизия прямоугольная			
	027-3591	100	7,6
	*	125	10,3
	027-1880	150	14,5
	*	200	22
Переход			
	*	70x50	0,5
	*	80x50	0,7
	027-1876	100x50	0,9
	*	100x70	0,9
	*	100x80	1,1
	*	125x50	1,4
	*	125x70	1,5
	*	125x100	1,6
	027-1877	150x100	2,2
	*	150x125	2,5
	027-1878	200x100	4,1
	*	200x125	4,1
027-1879	200x150	4,3	
Заглушка торцевая			
	027-1866	50	0,2
	*	70	0,4
	*	80	0,4
	027-1865	100	0,5
	*	125	1,1
	027-3592	150	1,7
	*	200	3,1
Крестовина 45°			
	027-3576	100x100x100	3,2
Крестовина 90°			
	*	100x100x100	3,2
Крестовина двухплоскостная			
	027-3583	100x100x100	3,4
	027-3584	150x100x100	7,1

	Н/н	Диаметр, мм	Масса, кг
Зажим 0,5 атм			
	013-0333	50	0,139
	013-0331	100	0,205
	013-0332	150	0,313
	013-0330	200	0,798
Хомуты усиливающие			
	013-0337	50	0,618
	013-0334	100	1,148
	013-0335	150	1,67
	013-0336	200	2,53
Скоба опорная с вулканизированной резиной			
	027-3587	100	1,3
	027-3588	150	2
Переходник (заглушка) на пластиковые трубы			
	027-1828	50	0,121
	027-1827	100	0,345